

SN74LV8T273 対応、クリア機能搭載、オクタル D タイプ フリップフロップ

1 特長

- 幅広い動作範囲: 1.65V ~ 5.5V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
 - 昇圧変換:
 - 1.2V ~ 1.8V
 - 1.5V ~ 2.5V
 - 1.8V ~ 3.3V
 - 3.3V ~ 5.0V
 - 降圧変換:
 - 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
 - 5.0V、3.3V から 2.5V
 - 5.0V ~ 3.3V
- 5V または 3.3V の V_{CC} で最大 150Mbps
- 標準機能ピン配置をサポート
- JESD 17 準拠で
250mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- デジタル信号のクロック同期
- 少ない入力による信号の監視
- スイッチからトルグルへの変換

3 説明

SN74LV8T273 は、8 つのポジティブ エッジトリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ "Low" の直接クリア (CLR) 入力を備えています。


データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、D 入力は出力に影響を与えません。

入力は、スレッシュホールドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (V_{CC}) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN74LV8T273	PW (TSSOP、20)	6.5mm × 6.4mm	6.5mm × 4.4mm
	DGS (VSSOP、20)	5.1mm × 4.9mm	5.1mm × 3.0mm
	RKS (VQFN、20)	4.5mm × 2.5mm	4.5mm × 2.5mm

- (1) 詳細については、[メカニカル](#)、[パッケージ](#)、および[注文情報](#)を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



機能ブロック図



目次

1 特長.....	1	7.2 機能ブロック図.....	11
2 アプリケーション.....	1	7.3 機能説明.....	11
3 説明.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	13
4 ピン構成および機能.....	3	8 アプリケーションと実装.....	14
5 仕様.....	4	8.1 アプリケーション情報.....	14
5.1 絶対最大定格.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	14
5.2 ESD 定格.....	4	8.3 電源に関する推奨事項.....	16
5.3 推奨動作条件.....	4	8.4 レイアウト.....	16
5.4 熱に関する情報.....	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	18
5.5 電気的特性.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	18
5.6 ノイズ特性.....	5	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	18
5.7 タイミング特性.....	6	9.3 サポート・リソース.....	18
5.8 スイッチング特性.....	6	9.4 商標.....	18
5.9 代表的特性.....	7	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	18
6 パラメータ測定情報.....	10	9.6 用語集.....	18
7 詳細説明.....	11	10 改訂履歴.....	18
7.1 概要.....	11	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	19

4 ピン構成および機能




図 4-1. SN74LV8T273 RKS または RGY パッケージ
(上面図)




図 4-2. SN74LV8T273 PW、DGS パッケージ
(上面図)

ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
CLR	1	I	全チャネルのクリア、アクティブ Low
1Q	2	O	チャネル 1 の出力
1D	3	I	チャネル 1 の入力
2D	4	I	チャネル 2 の入力
2Q	5	O	チャネル 2 の出力
3Q	6	O	チャネル 3 の出力
3D	7	I	チャネル 3 の入力
4D	8	I	チャネル 4 の入力
4Q	9	O	チャネル 4 の出力
GND	10	G	グランド
CLK	11	I	全チャネルのクロック、立ち上がりエッジがトリガーされる
5Q	12	O	チャネル 5 の出力
5D	13	I	チャネル 5 の入力
6D	14	I	チャネル 6 の入力
6Q	15	O	チャネル 6 の出力
7Q	16	O	チャネル 7 の出力
7D	17	I	チャネル 7 の入力
8D	18	I	チャネル 8 の入力
8Q	19	O	チャネル 8 の出力
V _{CC}	20	P	正電源
サーマル パッド ⁽²⁾		—	サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。

(1) 信号タイプ: I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源。

(2) RKS パッケージのみ。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲	-0.5	7	V
V_I	入力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	出力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < -0.5V$	-20	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < -0.5V$ または $V_O > V_{CC} + 0.5V$	±20	mA
I_O	連続出力電流	$V_O = 0 \sim V_{CC}$	±25	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流		±75	mA
T_{stg}	保存温度	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	±1000

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧	1.65	5.5	V
V_I	入力電圧	0	5.5	V
V_O	出力電圧	0	V_{CC}	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V \sim 2V$	1.1	V
		$V_{CC} = 2.25V \sim 2.75V$	1.28	
		$V_{CC} = 3V \sim 3.6V$	1.45	
		$V_{CC} = 4.5V \sim 5.5V$	2	
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V \sim 2V$	0.51	V
		$V_{CC} = 2.25V \sim 2.75V$	0.65	
		$V_{CC} = 3V \sim 3.6V$	0.75	
		$V_{CC} = 4.5V \sim 5.5V$	0.8	
I_O	出力電流	$V_{CC} = 1.6V \sim 2V$	±8	mA
		$V_{CC} = 2.25V \sim 2.75V$	±15	
		$V_{CC} = 3.3V \sim 5.0V$	±25	
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレイト	$V_{CC} = 1.6V \sim 5.0V$	20	ns/V

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
$\Delta t/\Delta V_{CC}$	POR の安全な電源ランプ レート	$V_{CC} = 1.6V \sim 5.5V$	6		$\mu s/V$
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	$^{\circ}C$

5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 ⁽¹⁾						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
DGS (VSSOP)	20	131.6	69.5	86.7	10.9	85.9	該当なし	$^{\circ}C/W$
PW (TSSOP)	20	116.8	58.5	78.7	12.6	77.9	該当なし	$^{\circ}C/W$
RKS (VQFN)	20	90.4	92.2	63.4	29	63.5	41.3	$^{\circ}C/W$

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CC}	$-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$			単位
			最小値	標準値	最大値	
V_{OH}	$I_{OH} = -50\mu A$	1.65V ~ 5.5V	$V_{CC} - 0.1$	$V_{CC} - 0.01$		V
	$I_{OH} = -2mA$	1.65V ~ 2V	1.21	1.7 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -3mA$	2.25V ~ 2.75V	1.93	2.4 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -5.5mA$	3V ~ 3.6V	2.49	3.08 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -8mA$	4.5V ~ 5.5V	3.95	4.65 ⁽¹⁾		
V_{OL}	$I_{OL} = 50\mu A$	1.65V ~ 5.5V		0.01	0.1	V
	$I_{OL} = 2mA$	1.65V ~ 2V		0.1 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 3mA$	2.25V ~ 2.75V		0.15 ⁽¹⁾	0.2	
	$I_{OL} = 5.5mA$	3V ~ 3.6V		0.2 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 8mA$	4.5V ~ 5.5V		0.3 ⁽¹⁾	0.35	
I_I	$V_I = 0V$ または V_{CC}	0V ~ 5.5V		± 0.001	± 1	μA
I_{CC}	$V_I = 0V$ または V_{CC} 、 $I_O = 0$ 、負荷時にオープン	1.65V ~ 5.5V		0.2	20	μA
ΔI_{CC}	1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または V_{CC} 、 $I_O = 0$	5.5V		0.1	1.5	mA
	1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または V_{CC} 、 $I_O = 0$	1.8V		3.4	20	μA
C_I	$V_I = V_{CC}$ または GND	5V			10	pF
C_{PD}	無負荷、 $F = 1MHz$	5V				pF
V_{POR}	6 $\mu s/V$ から 100ms/V までの V_{CC} ランプ レート	1.65V ~ 5.5V			1.5	V

(1) 最も近い公称電圧 (1.8V、2.5V、3.3V、5V) での代表値

5.6 ノイズ特性

$V_{CC} = 5V$ 、 $C_L = 50pF$ 、 $T_A = 25^{\circ}C$

パラメータ	説明	最小値	標準値	最大値	単位
$V_{OL(P)}$	低ノイズ出力、最大動的電圧 V_{OL}		0.8		V
$V_{OL(V)}$	低ノイズ出力、最小動的電圧 V_{OL}		-0.2		V
$V_{OH(V)}$	低ノイズ出力、最小動的電圧 V_{OH}		3.8		V

$V_{CC} = 5V$ 、 $C_L = 50pF$ 、 $T_A = 25^\circ C$

パラメータ	説明	最小値	標準値	最大値	単位
$V_{IH(D)}$	High レベル動的入力電圧	2			V
$V_{IL(D)}$	Low レベル動的入力電圧			0.8	V

5.7 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V_{CC}	-40°C ~ 125°C		単位
				最小値	最大値	
t_W	パルス幅	$\overline{CLR}$ が Low	1.8V	2.7		ns
t_W	パルス幅	CLK	1.8V	2.7		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前のデータ	1.8V	5.5		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前の $\overline{CLR}$	1.8V	0		ns
t_H	ホールド時間	CLK エッジ後のデータ	1.8V	0		ns
t_W	パルス幅	$\overline{CLR}$ が Low	2.5V	2.7		ns
t_W	パルス幅	CLK	2.5V	2.7		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前のデータ	2.5V	3.8		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前の $\overline{CLR}$	2.5V	0		ns
t_H	ホールド時間	CLK エッジ後のデータ	2.5V	0		ns
t_W	パルス幅	$\overline{CLR}$ が Low	3.3V	2.7		ns
t_W	パルス幅	CLK	3.3V	2.7		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前のデータ	3.3V	3.4		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前の $\overline{CLR}$	3.3V	0		ns
t_H	ホールド時間	CLK エッジ後のデータ	3.3V	0		ns
t_W	パルス幅	$\overline{CLR}$ が Low	5V	2.7		ns
t_W	パルス幅	CLK	5V	2.7		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前のデータ	5V	2.1		ns
t_{SU}	セットアップ時間	CLK エッジ前の $\overline{CLR}$	5V	0		ns
t_H	ホールド時間	CLK エッジ後のデータ	5V	0		ns

5.8 スイッチング特性

$C_L = 50pF$ 、自由気流での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ C$ で測定された標準値 (特に記述のない限り)パラメータ測定情報を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V_{CC}	-40°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
f_{max}			$C_L = 15pF$	1.8V	70	130		MHz
f_{max}			$C_L = 15pF$	2.5V	120	195		MHz
f_{max}			$C_L = 15pF$	3.3V	150	240		MHz
f_{max}			$C_L = 15pF$	5V	200	300		MHz
f_{max}			$C_L = 50pF$	1.8V	60	110		MHz
f_{max}			$C_L = 50pF$	2.5V	100	170		MHz
f_{max}			$C_L = 50pF$	3.3V	120	180		MHz
f_{max}			$C_L = 50pF$	5V	150	260		MHz
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 15pF$	1.8V	7.4	12.8	19.3	ns
t_{PHL}				1.8V	7.7	14	21.3	ns
t_{PHL}	$\overline{CLR}$	Q	$C_L = 15pF$	1.8V	9	15.2	22.8	ns

5.8 スイッチング特性 (続き)

$C_L = 50\text{pF}$ 、自由気流での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定された標準値 (特に記述のない限り)パラメータ測定情報を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V_{CC}	-40°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	5.2	8.1	12	ns
t_{PHL}				2.5V	5	8.4	12.8	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	6.3	9.8	14.2	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	4.5	6.7	9.7	ns
t_{PHL}				3.3V	4.1	6.7	10.1	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	5.5	8.2	11.6	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	4	5.5	7.6	ns
t_{PHL}				5V	3.5	5.1	7.4	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	4.2	5.7	7.9	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	9.3	15.8	23.7	ns
t_{PHL}				1.8V	9.5	16.7	25.3	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	11.1	18.2	26.8	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	6.5	10.2	15	ns
t_{PHL}				2.5V	6.4	10.4	15.5	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	8.2	12	17.2	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	5.6	8.4	12.2	ns
t_{PHL}				3.3V	5.4	8.4	12.4	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	7.2	10.1	14.1	ns
t_{PLH}	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	5	6.8	9.4	ns
t_{PHL}				5V	4.5	6.5	9.2	ns
t_{PHL}	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	5.5	7.4	10	ns
$t_{sk(o)}$			$C_L = 50\text{pF}$	1.8V		0.2	0.4	ns
$t_{sk(o)}$			$C_L = 50\text{pF}$	2.5V		0.2	0.3	ns
$t_{sk(o)}$			$C_L = 50\text{pF}$	3.3V		0.2	0.3	ns
$t_{sk(o)}$			$C_L = 50\text{pF}$	5V		0.2	0.3	ns

5.9 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)




図 5-1. 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源




図 5-2. 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.0V 電源

5.9 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)




図 5-3. 電源電流と電源電圧との関係




図 5-4. High 状態における出力電圧と電流との関係




図 5-5. Low 状態における出力電圧と電流との関係




図 5-6. High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源




図 5-7. Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源




図 5-8. High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

5.9 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)




図 5-9. Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源




図 5-10. High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源




図 5-11. Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源




図 5-12. High 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源





図 5-13. Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

クロック入力の f_{max} は、入力デューティサイクルが 50% のときの測定値です。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。



(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路




図 6-3. 電圧波形、セットアップ時間およびホールド時間






図 6-2. 電圧波形、パルス幅



(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。

図 6-4. 電圧波形、伝搬遅延



(1) t_r と t_f の大きい方が t_t に相当します。

図 6-5. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

7 詳細説明


7.1 概要

SN74LV8T273 デバイスは、8 つのポジティブ エッジトリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ low 共有の直接クリア ($\overline{\text{CLR}}$) 入力を備えています。

セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力の情報は、クロック (CLK) パルスの立ち上がりエッジで (Q) 出力に転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が High レベルまたは Low レベルのとき、または High レベルから Low レベルに遷移する途中のとき、D 入力は出力に影響を与えません。

データ (Q) 出力の情報は、クリア ($\overline{\text{CLR}}$) ピンへの Low レベル入力によって非同期的にクリアできます。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限します。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 LVxT 拡張入力電圧

SN74LV8T273 は、テキサス・インスツルメンツの電圧レベル変換機能内蔵 LVxT ロジック デバイス ファミリの製品です。このデバイス ファミリは、昇圧変換に対応するための小さい入力電圧スレッシュホールドと、降圧変換に対応するための最大 5.5V レベルの信号に耐える入力を持つように設計されています。正常に機能させるには、High 入力状態では規定の $V_{IH(MIN)}$ レベル以上、Low 入力状態では規定の $V_{IL(MAX)}$ 以下に入力信号を保持する必要があります。図 7-1 に、LVxT デバイス ファミリの V_{IH} および V_{IL} レベル (代表値) と一般的な CMOS デバイスの電圧レベルを比較のために示します。

入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算されます。

「推奨動作条件」表の入力遷移レートで定義されているように、有効な論理状態の間を入力信号が素早く遷移する必要があります。この仕様を満たさなければ、消費電力が過剰になり、発振を引き起こす可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション ノートを参照してください。

動作中は片時も、入力をオープンのままにすることはできません。未使用の入力は、有効な High または Low 電圧レベルで終端する必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動していない場合、システムが入力をアクティブに駆動

動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因によって決まりますが、10k Ω の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。




図 7-1. LVxT の入力電圧レベル

7.3.2.1 昇圧変換

SN74LV8T273 を使うことで、入力信号を昇圧変換できます。V_{CC} の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッシュホールドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ V_{CC}、Low 状態では 0V です。

標準値よりもはるかに低い入力 High 状態レベルに対応できるように、入力のスレッシュホールドは低減されています。たとえば、5V 電源で動作するデバイスの標準 CMOS 入力では、V_{IH(MIN)} は 3.5V です。SN74LV8T273 の場合、5V 電源での V_{IH(MIN)} はわずか 2V であるため、標準的な 2.5V から 5V の信号への昇圧変換が可能です。

図 7-2 に示すように、High 状態の入力信号は V_{IH(MIN)} を上回り、Low 状態の入力信号は V_{IL(MAX)} を下回ることを確認します。

昇圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V V_{CC} – 1.2V からの入力
- 2.5V V_{CC} – 1.8V からの入力
- 3.3V V_{CC} – 1.8V、2.5V からの入力
- 5.0V V_{CC} – 2.5V、3.3V からの入力




図 7-2. LVxT の昇圧および降圧変換の例

7.3.2.2 降圧変換

SN74LV8T273 を使うことで、信号を降圧変換できます。 V_{CC} の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッシュホールドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。

高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ V_{CC} 、Low 状態では 0V になります。図 7-1 に示すように、High 状態の入力信号は $V_{IH(MIN)}$ と 5.5V の間、Low 状態の入力信号は $V_{IL(MAX)}$ 未満になるようにします。

たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの標準的 CMOS 入力は、1.8V V_{CC} で動作する 1.8V CMOS 信号に合うように降圧変換できます。図 7-2 を参照してください。

降圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V V_{CC} – 2.5V、3.3V、5.0V からの入力
- 2.5V V_{CC} – 3.3V、5.0V からの入力
- 3.3V V_{CC} – 5.0V からの入力

7.3.3 クランプダイオード構造

図 7-3 に示すように、このデバイスへの出力には正と負の両方のクランプ ダイオードがあり、このデバイスへの入力には負のクランプ ダイオードのみがあります。

注意

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。




図 7-3. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. 機能表

入力 ⁽¹⁾			出力 ⁽²⁾
CLR	CLK	D	Q
L	X	X	L
H	L、H、↓	X	Q ₀
H	↑	L	L
H	↑	H	H

(1) L = 入力 low、H = 入力 high、↑ = 入力が low から high に遷移、
↓ = 入力が high から low に遷移、X = ドント ケア

(2) L = 出力 low、H = 出力 high、Q₀ = 前の状態

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

SN74LV8T273 は、入力データを 8 ビット バス上のシステム クロックに同期させるために使用されます。

8.2 代表的なアプリケーション




図 8-1. 代表的なアプリケーションの図

8.2.1 設計要件

8.2.1.1 電源に関する考慮事項

求める電源電圧が「電気的特性」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。

正電圧の電源は、SN74LV8T273 のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給する必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された V_{CC} 総電流の最大値を超えていないことを確認してください。

グラウンドは、SN74LV8T273 のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクする必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN74LV8T273 は、データシートの仕様をすべて満たしながら、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。より大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えてはいけません。

SN74LV8T273 は、合計抵抗が $R_L \geq V_O / I_O$ で表される負荷を駆動することができ、出力電圧と電流は「電気的特性」表で定義されている V_{OH} および V_{OL} を使用します。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、[CMOS の消費電力と Cpd の計算アプリケーション ノート](#) に記載された情報を使って計算できます。

温度の上昇は、[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性 アプリケーション ノート](#)に記載された情報を使って計算できます。

注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度 ($T_{J(max)}$) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、を超えるとロジック LOW と見なされ、を超えるとロジック HIGH と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が **High** の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が **Low** の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74LV8T273 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k Ω の抵抗値がしばしば使用されます。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」を参照してください。

8.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 **HIGH** 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の V_{OH} 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 **LOW** 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.2 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。低負荷キャパシタンスは、SN74LV8T273 から受信デバイスまでのトレースを短く適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を $(V_{CC} / I_{O(max)})\Omega$ より大きくします。「絶対最大定格」の最大出力電流を超えないようにしてください。ほとんどの CMOS 入力は、M Ω 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、『[CMOS 消費電力と CPD 計算のアプリケーション レポート](#)』に記載されている手順を使用して計算できます。

8.2.3 アプリケーション曲線




図 8-2. 「アプリケーションのタイミング図」、1 つのデータ チャネルを示します

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

起動中、電源は、「推奨動作条件」表に規定された起動ランプ レートの範囲内で立ち上がる必要があります。

電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置することを確認します。SN74LV8T273 には、0.1 μ F バイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。通常、0.1 μ F と 1 μ F の値のコンデンサを並列にして使います。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - 8mil～12mil のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
 - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.2 レイアウト例




図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー




図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と \$C_{pd}\$ の計算](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション ノート

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (July 2025) to Revision A (June 2026)

Page

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • 「ピン構成および機能」の PW ピン配置図 (上面図)を更新..... | 1 |
|---------------------------------------|---|

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LV8T273DGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 20	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	V8T273
SN74LV8T273PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LV8T273
SN74LV8T273RKSR	Active	Production	VQFN (RKS) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LV8T273

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LV8T273 :

- Automotive : [SN74LV8T273-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects


TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal



Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LV8T273DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1
SN74LV8T273PWR	TSSOP	PW	20	3000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74LV8T273RKSR	VQFN	RKS	20	3000	180.0	12.4	2.8	4.8	1.2	4.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LV8T273DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0
SN74LV8T273PWR	TSSOP	PW	20	3000	353.0	353.0	32.0
SN74LV8T273RKSR	VQFN	RKS	20	3000	210.0	185.0	35.0



4220206/A 02/2017


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.



PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE




SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4226367/A 10/2020

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.



1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 16X

4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW


RKS 20

VQFN - 1 mm max height

2.5 x 4.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.





VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD




1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT



RKS0020A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:20X



SOLDER MASK DETAILS

4222490/B 02/2021

NOTES: (continued)


4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If some or all are implemented, recommended via locations are shown.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RKS0020A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
83% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:25X

4222490/B 02/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月